



POWERFULL "U"



Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	MITSUBISHI
Modello motore	S16R-PTAA2
Numero cilindri	16
Giri al min.	1500
Cilindrata	65.37 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	00-21
Pressione media effettiva	2060 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	1683.7 kW
Potenza Stand-by al volano netta	1894.7 kW
Consumi al 100% (L.T.P.)	472.0 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	419.0 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	319.0 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	226.0 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	130.0 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Q.tà lubrificante	230.0 l
Capienza antigelo motore	170.0 l
Tipo radiatore	TE
Calore dal radiatore	536.0 kW
Calore dallo scarico	1284.0 kW
Calore irradiato	124.0 kW
Temperatura fumi	0 °C
Portata Raffreddamento	2500.0 m³/min
Portata aria di combustione	141.0 m³/min
Portata fumi di combustione	374.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	2000.00 kVA
Potenza continua (PRP)	1600.00 kW
Potenza Stand-By (LTP)	2200.00 kVA
Potenza Stand-By (LTP)	1760.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	2005 mm
Lunghezza	6200 mm
Altezza	2561 mm
Peso	15000 kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	S7L1D-G
Potenza PRP	2080 kVA
Potenza LTP	2250 kVA
Tipo collegamento	Star
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	312
Numero terminali	6 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	MX341
Precisione	1 ± %

TELAIO

Modello	ST60
Serbatoio standard	0 l
Serbatoio optional	0 l
Serbatoio Fuori sagoma*	0 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	SENZA COFANO
Modello silenziatore	MS 65
Diametro uscita silenziatore	406 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ 0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0.850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni.

P.R.P. - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista.

L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata: E' la potenza massima definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

