



POWERFULL "B"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	4M06G35/5
Количество цилиндров	4
RPM скорость	1500
Объем двигателя	2.30 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	3-11
ВМЕР	1147 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	29.5 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	32.5 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	8.5 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	7.6 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	5.4 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	4.1 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	2.4 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	11.5 l
Емкость антифриза в двигателе	5.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	44.1 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	650 °C
Portata Raffreddamento	48.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	2.0 m³/min
Поток выхлопных газов	6.5 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	30.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	24.00 kW
Непр. мощность (LTP)	33.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	26.40 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	890 mm
Длина	1510 mm
Высота	1250 mm
Вес	700 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	SOL2-P
P.R.P. Мощность	30 kVA
L.T.P. Мощность	33 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS540
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T1
Стандарт	160 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 12
Диаметр глушителя на выходе	60 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

